



Калорифер DELTAKIP™
Тип: ДК-БП
Паспорт



ООО "Дельта-КИП"

ДК-БП.v2024-09-01

1. Общие указания

1.1 Паспорт предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с основными техническими характеристиками бобышки типа ДК-БП (далее по тексту «изделия»), комплектностью поставки, и гарантийными обязательствами.

1.2 Перед эксплуатацией изделия необходимо ознакомиться с руководством по его эксплуатации.

1.3 Раздел 9 заполняется изготовителем, раздел 11 заполняется продавцом.

2. Наименование изделия

2.1 Бобышка типа ДК-БП

2.2 Таблица модификаций:

Модель (обозначение при заказе)	M, мм	D, мм	D1, мм	d, мм
Б.П.1.20×1,5.L.1	M20×1,5	26	30	18
Б.П.1.20×1,5.L.2				
Б.П.1.G1/2.L.1	G1/2	26	30	18
Б.П.1.G1/2.L.2				
Б.П.1.R1/2.L.1	R1/2	26	30	18
Б.П.1.R1/2.L.2				
Б.П.1.16×1,5.L.1	M16×1,5	26	30	14
Б.П.1.16×1,5.L.2			28	
Б.П.1.24×1,5.L.1	M24×1,5	28	32	22
Б.П.1.24×1,5.L.2				
Б.П.1.27×1,5.L.1	M27×1,5	36	39,5	25
Б.П.1.27×1,5.L.2				
Б.П.1.27×2.L.1	M27×2	36	39,5	25
Б.П.1.27×2.L.2				
Б.П.1.G1/4.L.1	G1/4	26	30	11
Б.П.1.G1/4.L.2				
Б.П.1.G3/4.L.1	G3/4	36	39,5	25
Б.П.1.G3/4.L.2				
Б.У.1.20×1,5.L.1	M20×1,5	-	30	18
Б.У.1.20×1,5.L.2				
Б.У.1.G1/2.L.1	G1/2			18,5
Б.У.1.G1/2.L.2				
Б.У.1.27×1,5.L.1	M27×1,5		39,5	24
Б.У.1.27×2.L.1	M27×2			
Б.П.2.20×1,5.L.2	M20×1,5	22	28	13
Б.П.2.20×1,5.L.1				
Б.П.2.27×2.L.2	M27×2	27	35	13
Б.П.2.27×2.L.1				
Б.П.2.27×1,5.L.2	M27×1,5	27	35	13
Б.П.2.27×1,5.L.1				
Б.П.2.16×1,5.L.2	M16×1,5	20	28	13
Б.П.2.16×1,5.L.1				
Б.П.2.G1/2.L.2	G1/2	20	28	13
Б.П.2.G1/2.L.1				

3. Сведения об изготовителе

3.1 Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬТА-КИП»

3.2 Адрес изготовителя 603009, г. Нижний Новгород, ул. Подгорная д. 4

4. Назначение и область применения

4.1 Изделия предназначены для коммутации и переключения электрических цепей управления постоянного и переменного тока.

4.2 Изделия используются в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики.

5. Основные технические характеристики

5.1 Таблица основных технических характеристик

С чем применяются	Конструктивное исполнение	Модель (обозначен	M, мм	D, мм	D1, мм	d, мм	L, мм	l, мм	Материал
Б.П.1	Бобышка Б.П.1	Б.П.1.20×1,5.L.1	M20×1,5	26	30	18	Популярные дл	18	Сталь 20
Для датчиков температуры с приварным штуцером модели	Прямая	Б.П.1.20×1,5.L.2					Диапазон зака	18	Сталь AISI 304
		Б.П.1.G1/2.L.1	G1/2	26	30	18		18	Сталь 20
		Б.П.1.G1/2.L.2						18	Сталь AISI 304
		Б.П.1.R1/2.L.1	R1/2	26	30	18		18	Сталь 20
		Б.П.1.R1/2.L.2						18	Сталь AISI 304
		Б.П.1.16×1,5.L.1	M16×1,5	26	30	14	Популярные дл	25	Сталь 20
		Б.П.1.16×1,5.L.2				28	Диапазон зака	25	Сталь AISI 304
		Б.П.1.24×1,5.L.1	M24×1,5	28	32	22		25	Сталь 20
		Б.П.1.24×1,5.L.2						25	Сталь AISI 304
		Б.П.1.27×1,5.L.1	M27×1,5	36	39,5	25		25	Сталь 20
		Б.П.1.27×1,5.L.2						25	Сталь AISI 304
		Б.П.1.27×2.L.1	M27×2	36	39,5	25		25	Сталь 20
		Б.П.1.27×2.L.2						25	Сталь AISI 304
		Б.П.1.G1/4.L.1	G1/4	26	30	11		25	Сталь 20
		Б.П.1.G1/4.L.2						25	Сталь AISI 304
		Б.П.1.G3/4.L.1	G3/4	36	39,5	25		25	Сталь 20
		Б.П.1.G3/4.L.2						25	Сталь AISI 304
Б.У.1	Бобышка Б.У.1	Б.У.1.20×1,5.L.1	M20×1,5	-	30	18	Популярные дл	18	Сталь 20
Для датчиков температуры с приварным штуцером модели	Угловая	Б.У.1.20×1,5.L.2					40, 60 мм.		Сталь AISI 304
		Б.У.1.G1/2.L.1	G1/2			18,5	Диапазон зака	16	Сталь 20
		Б.У.1.G1/2.L.2							Сталь AISI 304
		Б.У.1.27×1,5.L.1	M27×1,5		39,5	24	Популярные дл	22	Сталь 20
							55, 60 мм.		
		Б.У.1.27×2.L.1	M27×2				Диапазон заказа длин: от 55 до 100 мм с ша		
Б.П.2	Бобышка Б.П.2	Б.П.2.20×1,5.L.2	M20×1,5	22	28	13	Популярная дл	16	Сталь
Для датчиков температуры с подвижным штуцером модели 035, 045, 055, 095 и т.п.		Б.П.2.20×1,5.L.1							AISI 304
		Б.П.2.27×2.L.2	M27×2	27	35	13	Популярная дл	16	Сталь
							Диапазон заказа длин: от 55 до 100 мм с ша		AISI 304
		Б.П.2.27×2.L.1						16	Сталь 20
		Б.П.2.27×1,5.L.2	M27×1,5	27	35	13		16	Сталь
									AISI 304
		Б.П.2.27×1,5.L.1						16	Сталь 20
		Б.П.2.16×1,5.L.2	M16×1,5	20	28	13		16	Сталь
									AISI 304
		Б.П.2.16×1,5.L.1						16	Сталь 20
		Б.П.2.G1/2.L.2	G1/2	20	28	13		16	Сталь
									AISI 304
		Б.П.2.G1/2.L.1						16	Сталь 20

5.2 Более подробные технические характеристики приведены в технической документации на изделие.

6. Меры безопасности

6.1 Для обеспечения длительной и безопасной эксплуатации изделий, а также для сохранения возможности гарантийного обслуживания необходимо строго соблюдать меры безопасности

и рекомендации по монтажу и эксплуатации, изложенные в технической документации.

6.2 Изделия являются оборудованием общепромышленного назначения. Они не являются оборудованием медицинского назначения, не являются электрическим оборудованием лифтов и грузовых подъёмников, не являются оборудованием оборонного назначения.

6.3 Изделия не допускается эксплуатировать во взрывоопасной среде, а также на предприятиях/объектах ВПК и атомной отрасли.

7. Транспортировка и хранение

7.1 Изделия транспортируют в упаковке всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на соответствующем виде транспорта.

7.2 Способы погрузки, разгрузки, а также способы транспортирования и условия хранения у потребителя должны обеспечивать сохранность изделий от механических повреждений.

7.3 Срок хранения изделий составляет 24 месяца со дня изготовления. Изделия следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в крытых помещениях, в условиях, исключающих контакт с влагой и при отсутствии в окружающей атмосфере токопроводящей пыли и паров химически активных веществ, вызывающих коррозию металлических частей и повреждение электрической изоляции. Условия хранения I по ГОСТ 15150. Срок службы 5 лет.

8. Комплектность

Наименование	Количество
Бобышка типа ДК-БП	1 шт
Паспорт и гарантийный талон*	1 шт

* - паспорт на бумажном носителе поставляется в комплекте с реле только по предварительному требованию заказчика.

9. Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделий при соблюдении всех мер безопасности, правил монтажа, эксплуатации, при проведении планового технического обслуживания, а также при работе изделий при номинальных рабочих параметрах, указанных в технической документации на изделие.

10.2 Гарантийный срок службы составляет 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем мер безопасности, правил эксплуатации, транспортировки, хранения, монтажа и при проведении своевременного регулярного планового технического обслуживания.

10.3 В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа, а также при наличии заполненной ремонтной карты, предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену на новое.

С условиями гарантии ознакомлен _____

10. Сведения о продаже

Отметка продавца	Дата продажи

11. Ремонтная карта (заполняется перед отправкой в ремонт)

Наименование организации _____

Адрес организации _____

Ф.И.О. и телефон контактного лица _____

Проявление неисправности ☐ постоянно ☐ периодически

Описание неисправности _____

Дата приёма в ремонт: « ____ » _____ «20 ____» г.

Адреса сервисных центров:

- При направлении транспортными компаниями:

603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Усольская д. 47к1
Тел. 8 (800) 301-27-14

- Авторизованные региональные сервисные центры ООО "Дельта-КИП":

Республика Чувашия, г. Чебоксары, ул. Калинина, д.27. Тел. +7(8352)62-02-42

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.5. Тел. +7(8342) 33-36-66

г. Санкт-Петербург, ул. Егорова, д. 28А, пом. 1-Н. Тел. +7 (812) 205-99-00

г. Москва, 1-й Вешняковский проезд, д. 2, стр. 2, 2 эт., пом.1. Тел. +7(495)295-20-02

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Назарбаева, д.41. Тел. +7(843)248-56-65

г. Нижний Новгород, ул. Усольская д. 47к1 Тел. 8 (800) 301-27-14

Юридический адрес: 606000, Нижегородская область, г.о. Город Дзержинск, г Дзержинск,
б-р Победы, д. 9, кв. 10

Фактический адрес: 603034, г. Нижний Новгород, ул. Усольская, д.47к1

Адрес для почтовых отправлений: 603034, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Усольская д. 47к1